

СОГЛАСОВАНО
Директор ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»
им. В.И. Фокина
с. Большая Глушица



О.А. Соколова
(Ф.И.О.)

" 24 " сентября 20 26 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель рабочей группы



(подпись) (Ф.И.О.)

" 24 " сентября 20 26 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
N 1228 от "___" _____ 20__ г.

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1
«Образовательный центр» имени Героя Советского Союза В.И.
Фокина с. Большая Глушица муниципального района
Большеглушицкий Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

446180, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая
Глушица, ул. Бакинская, 3, тел. 8(846)7321185, shool1_bgl@63edu.ru

Соколова Ольга Александровна, директор

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес
электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта село Большая Глушица
2. Ведомственная принадлежность муниципальное
3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление,
здравоохранение, социальное обслуживание, образование,
культурно-досуговая деятельность, организация временного
проживания, сервисное обслуживание, транспортное
обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта - государственная
(федеральная, региональная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг 528 человек, вместимость 1176 человек.

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее здание, трехэтажное, организация занимает три этажа здания, базовый материал несущих конструкций – железобетонные панели, лестницы железобетонные

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое)

7. Количество и назначение 7 выходов, 2 основной, 5 запасные входов

8. Год 1976г.
постройки

9. Год последней
реконструкции

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		нет	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки			
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см	съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах в соответствии с ГОСТ Р 51261	нет	поручни на пандусах	нет

№ помеще ний по плану	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактически я величина, наличие	Классификаци я МГН по группам мобильности	Рекомендуемы е мероприятия по адаптации при	Примеча ние
--------------------------------	----------------------------------	--	--------------------------------------	--	--	----------------

БТИ				<1>	несоответстви и нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	90см	М4, М3	Расширить калитку	
	Информация об объекте	наличие	+	М4, М3, М2, М1	-	
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	-	М4, М1, М2	Установить	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	2,0 м	М4	-	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 1,2$ м	1,2м	М4	-	

	в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 х 1,8 м	2,0х1,8м		-	
	Тактильный контрастный напольный указатель перед пандусом не предусматривается		-	М2	Установить	
	Тактильная полоса перед лестницей	Ширина 0,5 - 0,6 м и длина, равная ширине лестницы	-	М2	Установить	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	0,5 - 0,6 м	-	М2	Установить	
	Ширина тактильной полосы, направляющий	0,013 - 0,015 м	-	М2	Установить	

	указатель для прямолинейного встречного движения					
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,015 м	ровный	М4, М2, М3		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	>= 0,05 м	15	М4, М2, М3		
	Места отдыха <2>	наличие	-	М4, М3	Установить	
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	<= 50 м	70м	М4, М3		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными	> 5% (не менее 1 места)	> 5% (3 места)	М4, М2		

	знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м					
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	5x4м	М4		
1.4. Открытая лестница						
	Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м		М3, М2		
	Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней		М3, М2		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие		М3, М2		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		М3, М2		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		М3, М2		
	Расстояние до кромки	0,3 м		М2		

	ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной не менее 0,3 м					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		М3, М2		
	Поручни с двух сторон:	наличие		М3, М2		
	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м		М3, М2		
	высота поручней	0,9 м		М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		М3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		М3, М2		
1.5. Пандус на рельефе						
	Высота подъема одного марша	$\geq 0,8$ м		М4		

	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие		М4, М3		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		М4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		М4, М3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		М4, М3		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие		М4		
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		М4		
	промежуточная площадка при прямом пути	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		М4		

	движения (при высоте пандуса более 0,8 м)					
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$				
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$		М4		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие		М4, М3		
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	м	0,9			
	Габариты площадки без пандуса (ширина х глубина)	$\geq 1,4 \times 2 \text{ м}$ или $1,5 \times 1,85 \text{ м}$	5,5х2,5м	М3, М2		
	Габариты площадки с	$\geq 2,2 \times 2,2 \text{ м}$	2,2 х 2,2 м	М4		

	пандусом (ширина x глубина)					
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	-	М4, М3, М2	Установить	
	Навес	наличие	+	М4, М3		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	+	М4, М3, М2		
	Информация об объекте	наличие	+	М1		
	Система вызова помощи при расположении сбоку от посетителя - не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола, при фронтальном подходе - не выше 1,2	наличие	+	М4		

	м и не ниже 0,4 м от уровня пола					
2.2. Лестница наружная						
	Нескользящее покрытие	наличие		М3, М2		
	Расстояние от кромки первой и последней ступени марша лестницы до тактильной полосы	0,3 м		М2		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,5 - 0,6 м		М2		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		М2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		М3, М2		
	Поручни с двух сторон:	наличие		М3, М2		

	высота поручней	0,9 м		М3, М2		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		М3, М2		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		М3, М2		
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м ²	наличие		М3, М2		
2.3. Пандус наружный						
	Ширина марша	1 м	1м	М4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	4°	М4		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,5 м	М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие	+	М4, М3		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	1м	М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,65м	М4		

	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0,85м	М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	+	М4, М3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	0,25м	М4, М3		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:					
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	5,5х2,5м	М4		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м	-	М4		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	М4		
	в нижнем окончании	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	2х2м	М4		

	пандуса					
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	+	М4, М3		
	Нескользящее покрытие	наличие	+	М4, М3		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	М4		
	Звуковой маячок у входа <2>	наличие	+	М2		
	Световой маячок у входа <2>	наличие	-	М1		
2.4. Тамбур						
	Габариты (глубина x ширина)	2,45 x 1,6 м, при реконструкции (1,5 - 1,8) x 2 м	3,3x2,5м	М4		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	М4, М3		

	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м	1,8м	М4, М3		
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента $< 0,014$ м, общая высота $\leq 0,028$ м	0,02м	М4		
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	-	М2		
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		М2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		М3, М2		
	Поручни с двух	наличие		М3, М2		

	сторон:					
	на высоте	0,9 м		М3, М2		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		М3, М2		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		М3, М2		
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		М4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		М4		
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие		М4, М3		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		М4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		М3		

	нетравмирующие завершения поручней	наличие		М4		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		М4, М3		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		М4		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие		М4		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
	стационарный	наличие		М4		
	мобильный	наличие		М4		
3.3. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	не менее 1,8 м, допускается ширина коридора 1,5 - 1,2 м с	3,7м	М4		

		организацией разъездов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана				
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	1,4 x 1,4м	М4		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0 \text{ м}$	-	М4, М3		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	+	М4, М1		
	Пиктограммы	наличие	-	М4, М1	Установить	

	(доступность, вход, выход)					
	Звуковые маячки <2>	наличие	-	M2	Установить	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <2>	наличие	-	M1	Установить	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы <2>	наличие	-	M1	Установить	
	Тактильная мнемосхема	наличие	+	M2		
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	+	M4, M3, M2, M1		
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	>= 1 на этаж	-	M3	-	

	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	≥ 1 на этаж	-	М4	-	
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	-	М2		
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	-	М2	Установить	
	Опорные устройства	наличие	-	М3, М2	Установить	
	Контрастная маркировка дверных проемов <2>	наличие	-	М2	Установить	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		М3, М2		

	Контрастная маркировка	наличие		М2		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие		М3		
	на высоте	0,9 м		М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		М4		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие		М3		
3.5. Пандус внутренний на этаже						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		М4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		М4		
	Разворотные площадки внизу, вверх	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие		М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		М4		
	на высоте (верхний	0,9 м		М3		

	поручень)					
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		М4		
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз	0,6 м		М2		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		М2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		М3, М2		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие		М3, М2		
	на высоте	0,9 м		М3, М2		
	нетравмирующие	наличие		М3, М2		

	завершения поручней					
	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	$\geq 0,3$ м		М3, М2		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие		М2		
	Указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие		М2		
3.7. Лифт пассажирский - нет						
	Кабина:					
	габариты (глубина х ширина)	при новом строительстве $\geq 1,5$ х $1,7$ м, для действующих объектов $\geq 1,1$ х $1,4$ м		М4		
	ширина дверного проема	при новом строительстве $\geq 0,9$ м		М4		

	Зеркало	наличие		М4		
	Поручни	наличие		М3		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие		М1, М2		
	Знак доступности	наличие		М4		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие		М2		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие		М2		
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности) – нет						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок						
	Высота рабочей поверхности	0,8 - 0,85 м		М4		
	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей (на 1 рабочее место)	12 м ² 18 м ²		М4		

	(на 2 рабочих места)					
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
4.2. Обслуживание в кабинете N ____ отсутствует						
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м		M4		
	Высота порога	отсутствие		M4, M3		
	Информация тактильная	наличие		M2		
	Информация визуальная контрастная:	наличие		M4, M3, M2, M1		
	размещение на высоте <2>	$\leq 1,2 - 1,8$ м		M4		
	высота прописных букв <2>	$\geq 0,025$ м		M2		
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м		M3		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		M4		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м		M4, M3		

	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет N ____						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м		M4		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8 - 1,1 м		M4		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
4.4. Кабина индивидуального обслуживания N ____ (примерочная, переговорная, кабина телефона)						
	Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м		M4		
	Место для сидения <2>	наличие		M3		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <2>	наличие		M3		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50						

мест)						
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$		M4		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м		M4		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2		M1		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		M4		
5. Санитарно-бытовые помещения						
5.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	наличие	+	M1		
5.2. Санузел для инвалидов						
	Санузел	наличие	+	M4, M3, M2		
	Знак доступности помещения	наличие	-	M4	Установить	

	Тактильная маркировка санузла	наличие	-	М2	Установить	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,9м	М4, М3		
	Направление открывания дверей	наружное	Наружное	М4		
	Кабины для инвалидов:		Отсутствуют			
	количество кабин	> 1 шт.		М4, М3		
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		М4, М3		
	Габариты доступной кабины	1,65 х 2,2 м		М4, М3, М2		
	Унитаз:					
	унитаз, имеющий опору для спины	Высотой от уровня пола до поверхности сиденья 0,45 - 0,5 м длиной 0,7 м				
	писсуар	Высота не более 0,4 м				

	опорные поручни	наличие		М4, М3		
	откидные поручни <2>	наличие		М4		
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м		М4		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		М3		
	Раковина:					
	высота раковины	0,75 - 0,85 м		М4, М3		
	опорный поручень	наличие		М3		
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие		М4, М3		
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <2>	наличие		М4, М3		
	зоны у раковины для	$\geq 1,30 \times 0,85$ м		М4		

	кресла-коляски (глубина x ширина)					
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		M3		
	Зеркало поворотное	наличие		M4, M3		
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы		M4		Писсуар а нет
	Душевые:		Отсутствую т			Душевы х нет
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м		M4, M3		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	0,5 x 0,5 м, высота от уровня пола 0,45 м		M4, M3		
	опорный поручень	наличие		M4, M3		
	Система тревожной сигнализации	наличие		M4, M3, M2		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					

6. Средства информации и телекоммуникации на объекте

	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	+	M4, M3, M1, M2		
	Надписи:	наличие	+	M4, M3, M1, M2		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м до уровня пола	1,5м	M4, M3, M1, M2		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,10м	M4, M3, M1, M2		
	освещенность	наличие	+	M4, M3, M1, M2		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	+	M4, M3, M1, M2		
	размещение на высоте	1,2 - 1,6 м	1,4м	M4, M3, M1, M2		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,1м	M4, M3, M1, M2		
	освещенность	наличие	+	M4, M3, M1, M2		

	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	+	M2		
	высота размещения	1,2 - 1,6 м	1,5м	M2		
	Тактильные таблички у дверей помещений со стороны дверной ручки	наличие	-	M2	Установить	
	на кнопках управления лифта	наличие		M2		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие		M2		
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные	наличие (не менее 1 шт.)	-	M1	Установить	

	аппараты					
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	-	M2, M1	Установить	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (AB)	наличие	-	M4	Установить	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	M2	Установить	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	-	M2	Установить	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	-	M1, M2	Установить	
	Малогабаритные	наличие	-	M4, M2, M3,	Установить	

	аудиовизуальные информационно- справочные системы			M1		
	Индукционная система:	наличие		M1		
	стационарная	наличие		M1		
	переносная	наличие		M1		

<1> Принятые сокращения классификации МГН по группам мобильности (в соответствии со сводом [правил](#) "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр):

М1 - люди, не имеющие инвалидности, со сниженной мобильностью;

М2 - инвалиды с нарушением зрения, пользующиеся белой тростью;

М3 - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

М4 - инвалиды и другие МГН, не относящиеся к группе М2, передвигающиеся на креслах-колясках;

НМ - немобильные люди;

НТ - нетранспортабельные люди;

НО - люди с ограниченной степенью свободы, в том числе люди с психическими отклонениями.

<2> Мероприятия, рекомендованные сводом [правил](#) "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр.

7. Выводы

В учреждении необходимо провести следующие мероприятия:

- на территории, прилегающей к объекту установить знаки доступности учреждения, тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию, тактильные полосы, расширить входную калитку в ограждении, установить указатели направления движения, обустроить места отдыха, обустроить автостоянку для инвалидов;
- на входной группе
- на входной группе установить рельефную полосу перед лестницей вверх и вниз, окрасить желтой контрастной краской первую и последнюю ступень лестницы, установить поручни с горизонтальными завершениями вверх, вниз с не травмирующим окончанием, поручни округлого сечения;
- на путях движения установить рифленая или контрастно окрашенную полосу на участках пола перед поворотом и дверями, шириной 60 см, установить рельефную полосу перед маршем вверх и вниз, окрасить желтой контрастной краской крайние ступени;
- в санитарно-гигиенических помещениях установить знаки доступности,

установить тактильные направляющие полосы к унитазу, осязаемые ногой или тростью; установить крючки для костылей, установить знаки доступности, оборудовать системой тревожной сигнализации;

- по средствам информации и телекоммуникации установить тактильные средства информации о предоставлении услуг с цифрами, буквами по Брайлю, установить текстовые средства связи с бегущей строкой, установить телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, установить таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), установить речевые информаторы и маяки, установить звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м; установить световые текстовые табло для вывода оперативной операции; установить малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы.

Выводы сделаны на основании методических рекомендаций. Объект недоступен. Вместе с тем, следует отметить, что минимальные требования по созданию доступности для МГН на социально-значимом объекте - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 «Образовательный центр» с. Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области обеспечены

Приложения:

Результаты фотофиксации на объекте _____ на ____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на ____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены рабочей группы:

Гавришная А.И.

(должность, Ф.И.О.)

Севаст

(подпись)

Чернышова М.А.

(должность, Ф.И.О.)

Васильев

(подпись)

Иванов Д.И.

(должность, Ф.И.О.)

Иванов

(подпись)

Представители организации, расположенной на объекте:

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Управленческое решение согласовано " __ " _____ 20__ г. (протокол №)

Комиссией
(название)
